

#### INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wybierz możliwie jak najbardziej nasłonecznione miejsce
2. Zamontuj brodzik na płycie betonowej lub drewnianej podstawie czterema śrubami i nakrętkami. Polecamy użyć klucza.
3. Podłącz głowicę prysznica do rury przedłużającej, a następnie podłącz rurkę przedłużającą do górnej rury prysznicowej za pomocą nakrętki regulacyjnej. Nie polecamy używać klucza.

UWAGA: Nie zapomnij o uszczelkach po podłączeniu głowicy prysznicowej i przedłużacza.

4. Umieść O-ring na szczeliny dolnej rurki.
  5. Umieść górną część prysznica nad dolną i skręć je ze sobą. Nie polecamy używać klucza.
  6. Obróć pierścień zabezpieczający w prawo, aby bezpiecznie połączyć górną rurę z dolną rurką.
- UWAGA: Uchwyt i głowica prysznica muszą być zwrócone w tym samym kierunku.

#### POCZĄTKOWE USTAWIENIE PRYSZNICA

1. Obróć uchwyt do położenia woda gorąca. UWAGA: Napełnianie wodą w ułożeniu kranu "woda gorąca" zapobiega tworzeniu się pęcherzy powietrza w zbiorniku.
  2. Podłącz wąż ogrodowy do złącza. Włącz dopływ wody do węża ogrodowego, aby wypełnić prysznic. Napełnienie zajmie od 2 do 3 minut.
  3. Gdy woda wypływa z głowicy prysznica, wyłącz uchwyt. Wyłączenie powoduje, że woda zaczyna się nagrzewać w zbiorniku.
  4. W zależności od dostępnego światła słonecznego i temperatury zewnętrznej, prysznic będzie potrzebował jednej do dwóch godzin na pełne podgrzanie wody.
  5. Temperatura wody pod prysznicem może osiągać 60 ° C przy silnym nasłonecznieniu.
- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć oparzenia, przed skorzystaniem z prysznica należy zwrócić uwagę, aby całkowicie obrócić uchwyt w lewą stronę (woda zimna). Następnie ustawić żądaną temperaturę.

#### ZIMOWANIE

1. Odłącz wąż ogrodowy.
  2. Odkręć wody w pozycji maksymalnie w prawo (woda gorąca), żeby całość wypłynęła ze zbiornika (około 4 do 5 minut).
- UWAGA: Nie ruszaj kranu prysznica dopóki woda nie przestanie lecieć, w przeciwnym wypadku część wody może zostać w zbiorniku
3. Przesuń blokadę bezpieczeństwa w górę. Następnie obróć pierścień zabezpieczający przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go odłączyć, i odsuń od siebie rurki wewnętrzne.
- UWAGA: Woda może przyskać.
4. Odkręć dolny przewód prysznicowy i wylać pozostałą wodę z rury.
  5. Oczyść i osusz części prysznicowe.
  6. W sezonie zimowym przechowywać prysznic w zacienionym, suchym miejscu i ciepłym miejscu.

#### UWAGA:

1. Zalecane ciśnienie wody: 3,5 bara;
2. Czarna rurka prysznica rozszerzy się, gdy zostanie w niej podgrzana woda, co powoduje, że woda spada z głowicy prysznica. Należy pamiętać, że jest to normalne zjawisko.
3. W żadnym wypadku zatykaj prysznic, górna pokrywa może pęknąć.



AR1020P



PL PRYSZNIC SOLARNY  
Instrukcja obsługi

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany części lub całości niniejszej instrukcji bez uprzedniej informacji