



Karta informacyjna

1. Przeznaczenie produktu

Zestaw paneli poliwęglanowych jest **oryginalnym elementem zamiennym** przeznaczonym wyłącznie do montażu w dedykowanych modelach szklarni sprzedawanych przez naszą firmę.

Modele obsługiwane:

244×370 / 244×429

2. Ważne! Ograniczenie stosowania

! Panele NIE są przeznaczone do montażu w innych konstrukcjach, takich jak:

- wiaty, zadaszenia, pergole, altany, tarasy,
- konstrukcje drewniane lub metalowe własnej produkcji,
- inne szklarnie niż wymienione powyżej,

Użycie paneli w konstrukcjach niewymienionych w dokumentacji może prowadzić do ich uszkodzeń oraz nieprawidłowej pracy materiału.

3. Zasady montażu – tylko jako część zamienna

Panele montuje się zgodnie z instrukcją montażu dedykowanej szklarni, w tym:

- **Strona z powłoką UV** - musi być zawsze skierowana na zewnątrz.
- **Orientacja komór** - komory muszą być ustawione pionowo lub zgodnie z kierunkiem spadku dachu (zależnie od modelu szklarni).

4. Ostrzeżenia i zalecenia

- Nie docinać paneli bez wcześniejszej weryfikacji instrukcji danego modelu szklarni.

- Panele należy docinać za pomocą odpowiednich narzędzi, zachowując szczególną ostrożność.
- Należy używać rękawic oraz okularów ochronnych podczas docinania i montażu paneli poliwęglanowych.
- Nie stosować w konstrukcjach niestandardowych lub samodzielnie wykonanych.
- Nie montować bez odpowiednich profili – grozi to przeciekami i uszkodzeniem paneli.
- Gorące przedmioty, takie jak niedawno używany grill, palniki i inne, nie mogą być stawiane i przechowywane w pobliżu paneli poliwęglanowych.
- Przed instalacją paneli zaleca się usunąć ze wszystkich krawędzi ok. 5cm folii. Usunąć folię całkowicie po zakończeniu montażu.
- Celem uzyskania dodatkowej ochrony przed wiatrem, opadami i owadami szklarnie można uszczelnić poprzez nałożenie kleju lub taśmy w miejscach łączeń paneli z profilami.

5. Informacje dodatkowe

W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności paneli z modelem szklarni prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.